



# FICHA TÉCNICA

## DADOS OPERACIONAIS

FT ALMOTOLIA AIRLESS  
Data de elaboração: 14/01/2023  
Revisão: 23/05/2025-04

# NAUBER<sup>®</sup>

MAQUINAS

## ALMOTOLIA DE ÓLEO AIRLESS

Referências 279 (300ml) / 280 (500ml) / 281 (1.000ml)

### DESCRIÇÃO

Contém básicos minerais e aditivos antidesgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos.

Oferece proteção contra ferrugem e corrosão.

Disponíveis nos seguintes volumes:

- 300ml - cód. 279/ 500ml - cód. 280 / 1.000ml - cód. 281

### BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR:

PROLONGA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO - em função de seu pacote antidesgaste que contribui para a redução de atrito entre as partes móveis;

PROTEGE CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO - contém aditivos inibidores que contribuem para a proteção das superfícies metálicas;

Permite a fácil remoção de água dos sistemas circulatórios;

BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA  
E RÁPIDA LIBERAÇÃO DO AR

- garantindo a operação adequada do equipamento.



| MEDIDAS DA EMBALAGEM | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA |
|----------------------|--------|-------------|---------|
| 300ml                | 7cm    | 22cm        | 7cm     |
| 500ml                | 8cm    | 24cm        | 8cm     |
| 1.000ml              | 9,5cm  | 31cm        | 9,5cm   |

### INDICAÇÕES DE USO

Próprio para lubrificar sistemas hidráulicos, especialmente aqueles que operam acima de 1000 psi de pressão e mais de 1200 rpm de rotação. Indicado também para compressores, motores elétricos que necessitam de um produto nestes graus de viscosidade e que possuam características antiesgastantes.

| PRESSÃO MÁX. OPERAÇÃO | 5.000 PSI |
|-----------------------|-----------|
| PESO BRUTO 300ML      | 0,32kg    |
| PESO BRUTO 500ML      | 0,54kg    |
| PESO BRUTO 1000ML     | 1,1kg     |



**Email**  
atendimento@nauber.com.br



**Telefone**  
+55 47 33745969



**Web Site**  
www.nauber.com.br