



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT BICOS AIRLESS UHD
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 06/11/2023-01

NAUBER[®]

MAQUINAS

BICOS PARA PINTURA AIRLESS LINHA UHD

DESCRIÇÃO

Bicos para pintura airless com inserto de atomização de maior resistência reversíveis com kit vedação, haste em aço inox, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon.

Bicos especialmente fabricados para utilização em pintura airless industrial, onde a abrasividade dos produtos aplicados tendem a ser maiores do que na construção civil.

Durável e de fácil reversão para limpeza.

Vedação de teflon usinado de alta resistência.



CARACTERÍSTICAS

Pressão: 7.250 PSI (500 bar)

Diâmetro da haste: 11,1mm

Compatíveis com porta bicos Nauber.

	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	1,4cm	13,5cm	7cm

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para uso em sistema airless, especialmente em indústrias. Para saber a numeração adequada para cada aplicação, vide tabela.

DADOS ADICIONAIS	
PRESSÃO MÁX. SUPORTADA	7.250 PSI
PESO BRUTO	0,04kg



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br