



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT FILTROS AIRLESS
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 23/05/2025-03



FILTROS PARA PISTOLA AIRLESS

Referência 50/51/52/53/1505/1506

Descrição

Filtro airless para pintura.

Malha em aço inoxidável de alta resistência.

Disponível nas malhas:

30 mesh (cód. 53), 30 mesh COM ROSCA (cód. 1505),
60 mesh (cód. 52), 60 mesh COM ROSCA (cód. 1506),
100 mesh (cód. 51), 150 mesh (cód. 50).



Características

Compatível com pistolas Nauber PRO-X, Nauber Ultra, Nauber Horizontal e Nauber Série MPP.

Indicações de uso

Filtro para pistola airless malha 30:

Indicado para uso em aplicação de massa corrida e materiais de maior densidade com cargas minerais grossas.

Adequado para bicos com tamanho de orifício 0.029", 0.031", 0.033" e 0.035"

MEDIDA DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
	1cm	15,1cm	6cm

Filtro para pistola airless malha 60.

Indicado para uso em aplicação de seladores, tintas acrílicas e látex.

Adequado para bicos com tamanho de orifício 0.023", 0.025", 0.027".

Filtro para pistola airless malha 100.

Indicado para uso em aplicação de esmaltes à base de água e esmaltes sintéticos convencionais.

Adequado para bicos com tamanho de orifício 0.015" e 0.017".

Filtro para pistola airless malha 150.

Indicado para uso em aplicação de steins, lacas e demais produtos de cargas minerais finas.

Adequado para bicos com tamanho de orifício 0.011", e 0.013".

DADOS ADICIONAIS	
PESO BRUTO	15g



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br