



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT ROTO-6X/SMART 1600 - 5497
Fecha de elaboración: 27/10/2025
Revisión: 01/11/2025-01

NAUBER[®]

MAQUINAS

KIT DE LIJADORA ROTO-6X CON ASPIRADORA SMART 1600

Referencia 5497

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por la lijadora sin escobillas ROTO-6X y la aspiradora SMART 1600.

Lijadora orbital aleatoria con motor sin escobillas. Equipada con un motor de 350 vatios. Ajuste electrónico de velocidad, que varía entre 4.000 RPM a 10.000 RPM.

La aspiradora Nauber SMART 1600 es una aspiradora ligera y compacta para uso profesional, ideal para aspirar polvo y líquidos.

CARACTERÍSTICAS

LIJADORA SIN ESCOBILLAS ROTO-6X

Sistema rotatorio-orbital con asistencia de frenado mediante pivote en la manguera de succión, que garantiza mayor seguridad y control. Estabilizador electrónico integrado que mantiene una rotación constante incluso bajo carga.

Memoria de trabajo, que almacena el último ajuste de velocidad utilizado.

Placa base multiorificio de 6"/150 mm, optimiza la extracción de polvo y mejora el acabado. Índice de excentricidad de 5 mm, ideal para un lijado eficiente y uniforme.

Cable de alimentación de 5 m, extraíble mediante enchufe directo, que ofrece mayor alcance, comodidad y fácil sustitución.

Equipo 220V / 50-60Hz.

ASPIRADORA SMART 1600

Equipada con un motor de 1600 W, sistema de encendido automático (la aspiradora se enciende automáticamente al conectarla) y sistema de limpieza automática (limpieza automática del filtro a intervalos programados), mantiene una potencia de succión constante y prolonga la vida útil del equipo. Cuenta con un depósito de 30 litros de capacidad. Incluye un control remoto. Dispone de asa y ruedas con bloqueo para facilitar su transporte.

Nivel de ruido bajo.

Compacto y fácil de transportar.

Equipo 220V / 50-60Hz.



	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DEL EMBALAJE	41cm	85cm	48cm

INDICACIONES DE USO

Ideal para lijar compuestos para juntas, masilla acrílica, yeso, mampostería, madera, compuestos de acabado y efectos decorativos en general.

INFORMACIÓN ADICIONAL	
PESO BRUTO	21,15 kg
GEFADOR/TRANSFORMADOR	5 kVA



Ensamblado en Brasil



Registro 172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT ROTO-6X/SMART 1600 - 5497
Fecha de elaboración: 27/10/2025
Revisión: 01/11/2025-01

NAUBER[®]

MAQUINAS

KIT DE LIJADORA ROTO-6X CON ASPIRADORA SMART 1600

Referencia 5498

LIJADORA SIN ESCOBILLAS ROTO-6X

INFORMACIÓN ADICIONAL	
POTENCIA DEL MOTOR	350 W
ROTACIÓN	4.000-10.000 RPM
tasa de excentricidad	5 mm
DIÁMETRO DE LA BASE	150 mm/6"
PESO LÍQUIDO	1,23 kilos
PESO BRUTO (Embalaje)	2,85 kg
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz
GENERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA



ASPIRADORA SMART 1600

INFORMACIÓN ADICIONAL	
POTENCIA DEL MOTOR	1600 W
POTENCIA DE SUCCIÓN	25 kPa
POT. NOMINAL TOMADA AUX.	2000W
CAUDAL	1,7 m ³ /min.
CLASE DE PROTECCIÓN	IPX4
RUIDO	82 dB
PESO LÍQUIDO	12,75 kg
PESO BRUTO	16,19 kg
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz
GENERADOR/TRANSFORMADOR	3 kVA



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br