



KIT DE LIJADORA ROTO-9X CON ASPIRADORA SMART 1600

Referencia 5498

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por la lijadora sin escobillas ROTO-9X y la aspiradora SMART 1600.

Lijadora orbital aleatoria con motor sin escobillas. Equipada con un motor de 400 vatios.

Ajuste electrónico de velocidad, desde 4.000 RPM hasta 8.500 RPM.

La aspiradora Nauber SMART 1600 es una aspiradora ligera y compacta para uso profesional, ideal para aspirar polvo y líquidos.

CARACTERÍSTICAS

LIJADORA SIN ESCOBILLAS ROTO-9X

Sistema rotativo-orbital que proporciona un lijado uniforme y eficiente. Diseño de succión optimizado, desarrollado para su uso con un aspirador externo. Almohadilla multiorificio que mejora la extracción de polvo y aumenta el rendimiento del papel de lija. Sin cerdas laterales, para una mayor eficiencia en la extracción de polvo y una mejor calidad de acabado. Motor sin escobillas (sin escobillas de carbón), mayor vida útil y mayor fiabilidad.

Manguera súper flexible con un alcance de hasta 4 m. Incluye bolsa de transporte y almacenamiento.

Equipo 220V / 50-60Hz.

ASPIRADORA SMART 1600

Equipada con un motor de 1600 W, sistema de encendido automático (la aspiradora se enciende al conectarla) y sistema de limpieza automática (limpieza automática del filtro a intervalos programados), mantiene una potencia de succión constante y prolonga la vida útil del equipo. Cuenta con un depósito de 30 litros de capacidad. Incluye control remoto.

Dispone de asa y ruedas con bloqueo para facilitar su transporte. Bajo nivel de ruido. Compacto y fácil de transportar. Equipo 220V / 50-60Hz.

	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DE EMBALAJE 01	19,75cm	153cm	26cm
MEDIDAS DEL EMBALAJE 02	64,5cm	45,8cm	37,5cm

INDICACIONES DE USO

Ideal para lijar compuestos para juntas, masilla acrílica, yeso, mampostería, madera, compuestos cementosos y de acabado.

INFORMACIÓN ADICIONAL		
PESO BRUTO	23,99 kg	

















KIT DE LIJADORA ROTO-9X CON ASPIRADORA SMART 1600

Referencia 5498

LIJADORA SIN ESCOBILLAS ROTO-9X

INFORMACIÓN ADICIONAL		
POTENCIA DEL MOTOR	400 W	
ROTACIÓN	4.000-8.500 RPM	
TASA DE EXCENTRICIDAD	4 mm	
DIÁMETRO DE LA BASE	225 mm	
PESO LÍQUIDO	3,2 kg	
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz	
GENERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA	



ASPIRADORA SMART 1600

INFORMACIÓN ADICIONAL		
POTENCIA DEL MOTOR	1600 W	
POTENCIA DE SUCCIÓN	25 kPa	
POT. NOMINAL TOMADA AUX.	2000W	
CAUDAL	1,7 m³/min.	
CLASE DE PROTECCIÓN	IPX4	
RUIDO	82 dB	
PESO LÍQUIDO	12,75 kg	
PESO BRUTO	16,19 kg	
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz	
GENERADOR/TRANSFORMADOR	3 kVA	



