



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT ROTO-5E/LX-E/APN-1600 - 4738
Fecha de elaboración: 13/08/2025
Revisión: 21/10/2025-01

NAUBER[®]

MAQUINAS

KIT DE LIJADORA ROTO-5E + LIJADORA LX-E + ASPIRADORA APN-1600

Referencia 4738

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por la **lijadora sin escobillas ROTO-5E**, la **lijadora LX-E** y la **aspiradora APN-1600**.

Lijadora roto-orbital con motor sin escobillas.

Equipada con un motor de 350 vatios.

Panel digital con ajuste electrónico de velocidad, con un rango de 4.000 RPM a 10.000 RPM.

Lijadora de techos y paredes Nauber LX-e equipada con un motor de 850 vatios.

Autocebante: aspira hasta el 90% de la suciedad, eliminando la necesidad de una aspiradora independiente.

La aspiradora Nauber APN-1600 es una aspiradora ligera y compacta para uso profesional, ideal para aspirar polvo y líquidos.



CARACTERÍSTICAS

Lijadora sin escobillas ROTO-5E

Estabilizador eléctrico integrado. Memoria de trabajo (almacena el último ajuste de velocidad). Placa base de 6" / 150 mm de diámetro con patrón multiperforado.

Peso aproximado: 1,45 kg (sin cable de alimentación).

El cable de alimentación mide 5 metros de largo.

Equipo 220 V / 50-60 Hz.

Lijadora LX-E

Sistema de transmisión en forma de pera con ajuste electrónico de velocidad, de 900 a 2300 RPM. Base de succión articulada con 6 orificios para una mejor aspiración de polvo y un lijado más eficaz. Incluye un cable de extensión de 1 m. Equipada con una tira de luz LED de alta potencia.

Incluye una bolsa recolectora de polvo con capacidad de hasta 30 litros.

Equipo 220 V / 50-60 Hz.

Aspiradora APN-1600

Fabricada con plástico de alta resistencia. Equipada con un motor de 1600 W y sistema de encendido automático (la aspiradora se enciende automáticamente al conectarla). Cuenta con un depósito de polvo de 30 litros de capacidad. Incluye asa y ruedas para facilitar su transporte.

Equipo 220 V / 50-60 Hz.

INDICACIONES DE USO

Ideal para su uso en la construcción o para la limpieza general.

	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DEL EMBALAJE	84cm	115cm	49cm



Ensamblado
en Brasil



CREA-SC
Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT ROTO-5E/LX-E/APN-1600 - 4738
Fecha de elaboración: 13/08/2025
Revisión: 21/10/2025-01

NAUBER[®]

MAQUINAS

KIT DE LIJADORA ROTO-5E + LIJADORA LX-E + ASPIRADORA APN-1600

Referencia 4738

LIJADORA SIN ESCOBILLAS ROTO-5E



INFORMACIÓN ADICIONAL	
POTENCIA DEL MOTOR	350 W
ROTACIÓN	4.000-10.000 RPM
EXCENTRICIDAD	5 mm
DIÁMETRO DE LA BASE	6" / 150 mm
PESO LÍQUIDO	1,65 kg
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz
GENERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA

lijadora LX-E

INFORMACIÓN ADICIONAL	
POTENCIA DEL MOTOR	850 W
ROTACIÓN	900 - 2300 RPM
DIÁMETRO DE LA BASE	225 mm
PESO LÍQUIDO	4,15 kg
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz
GENERADOR/TRANSFORMADOR	2 kVA



Aspiradora APN-1600

INFORMACIÓN ADICIONAL	
POTENCIA DEL MOTOR	1600 W
POTENCIA DE SUCCIÓN	20 kPa
POT. NOMINAL TOMADA AUX.	2000W
CAUDAL	1,6 m³/min.
CLASE DE PROTECCIÓN	IPX4
RUIDO	82 dB
PESO LÍQUIDO	13,5 kg
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz
GENERADOR/TRANSFORMADOR	3 kVA

INFORMACIÓN ADICIONAL	
PESO BRUTO	24,45 kg
GENERADOR/TRANSFORMADOR	7 kVA



Ensamblado
en Brasil



CREA-SC
Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br