FICHA TÉCNICA
DADOS OPERACIONAIS

FT MANGUEIRA AIRLESS
Data de elaboração: 13/01/2023
Revisão: 23/05/2025-03

NAUBER® MAQUINAS

MANGUEIRA PARA PINTURA AIRLESS

Referência vide tabela abaixo

DESCRIÇÃO

Fio trançado com 2 (duas) camadas (Standard SAE100 R7).
Material:
Nylon tubo interior, coberta poliuretano.

CARACTERÍSTICAS

Pressão mangueiras 1/4: 3.620 PSI - Padrão da rosca: 1/4";
Pressão mangueiras 3/8: 3.620 PSI - Padrão da rosca: 3/8".

CÓDIGOS DE REFERÊNCIA	
1/4 15 METROS	4525
1/4 20 METROS	19
3/8 15 METROS	4526
3/8 20 METROS	20

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
1/4 15 METROS	8,5cm	36cm	36cm
1/4 20 METROS	10cm	36cm	36cm
3/8 15 METROS	11cm	37cm	37cm
3/8 20 METROS	12cm	37cm	37cm

INDICAÇÕES DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.

PESO BRUTO	
1/4" 15 METROS	1,58kg
1/4" 20 METROS	2,1kg
3/8 15 METROS	3,28kg
3/8 20 METROS	4,38kg

CREA-SC
Registro
172951-7

ISO 9001-2015

Email
atendimento@nauber.com.br

Telefone
+55 47 33745969

Web Site
www.nauber.com.br