



## FICHA TÉCNICA

### DATOS OPERATIVOS

FT MANGUERA AIRLESS  
Fecha de preparación: 13/01/2023  
Revisión: 26/01/2026-06



# MANGUERA PARA PINTURA AIRLESS

Referencia: ver tabla a continuación

### DESCRIPCIÓN

Hilo trenzado de 2 (dos) capas  
(Norma SAE100 R7).

Material:

Nylon tubo interior, coberta poliuretano.

### CARACTERÍSTICAS

Presión de mangueras de 1/4": 3,620 PSI -  
Estándar de rosca: 1/4";

Presión de mangueras de 3/8": 3620 PSI  
Rosca estándar: 3/8".



### CÓDIGOS DE REFERENCIA

|               |      |
|---------------|------|
| 1/4 15 METROS | 4525 |
| 3/8 15 METROS | 4526 |
| 3/8 20 METROS | 20   |

| MEDIDAS DE EMBALAJE | ALTURA | LONGITUD | ANCHO |
|---------------------|--------|----------|-------|
| 1/4 15 METROS       | 8,5cm  | 36cm     | 36cm  |
| 3/8 15 METROS       | 11cm   | 37cm     | 37cm  |
| 3/8 20 METROS       | 12cm   | 37cm     | 37cm  |

### INDICACIONES DE USO

Para uso en sistemas de pintura sin aire.

### PESO BRUTO

|                |        |
|----------------|--------|
| 1/4" 15 METROS | 1,58kg |
| 3/8 15 METROS  | 3,28kg |
| 3/8 20 METROS  | 4,38kg |



**Correo electrónico**  
atendimento@nauber.com.br



**Teléfono**  
+55 47 33745969



**Sitio web**  
www.nauber.com.br