FICHA TÉCNICA
DADOS OPERACIONAIS

FT D-5X - 3704
Data de elaboração: 31/01/2023
Revisão: 24/05/2025-04

NAUBER® MAQUINAS

MÁQUINA AIRLESS D-5X

Referência 3704

DESCRIÇÃO

Equipamento airless com sistema de diafragma. Fabricada em aço, tratado com processo de galvanização (anti-ferrugem) e pintura a pó. Motor blindado, com potência e desempenho confiável, gera uma alta capacidade de produção.
Alta pressão para um excelente acabamento, melhor atomização e maior eficiência.

CARACTERÍSTICAS

Possui rodas de alta resistência para facilitar o transporte. Possui válvulas de alta qualidade, regulador de pressão e válvula de controle de pressão mecânica. Conexão de acoplamento com a máquina em aço INOX.
Acompanha 1 mangueira 1/4 15m, 1 pistola Nauber Ultra, 1 bico Light Green 517, 1 porta bico Light Green alumínio, 1 filtro 60 mesh branco e 1 extensor 50cm.
Comprimento máximo da mangueira:
60 metros.

Equipamento 220 volts/50-60Hz.

INDICAÇÕES DE USO

Indicada para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água.
Para uso eventual em tintas a base de solvente.

Não indicada para uso industrial.

	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	54cm	49cm	61cm

DADOS ADICIONAIS	
POTÊNCIA DO MOTOR	3,0 hp
VAZÃO MÁXIMA	5,0 LITROS/MIN.
TAMANHO MÁX. DO BICO	0,029"
PRESSÃO MÁXIMA	3.000 PSI
ALIMENTAÇÃO	220 VOLTS/60Hz
PESO BRUTO	32,5kg
GERADOR/TRANSFORMADOR	5kVA

Montado no BRASIL

CREA-SC
Registro 172951-7

ISO 9001-2015

Email
atendimento@nauber.com.br

Telefone
+55 47 33745969

Web Site
www.nauber.com.br