



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT N-80i - 1532
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 24/05/2025-03



EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO N-80i

Referência 1532

DESCRIÇÃO

Equipamento de pintura airless com motor pneumático. Alta performance de bombeamento e pressurização. Trabalha com até 3 pistolas.

Equipada com filtro regulador e lubrificador, que facilita o controle de ar, a filtragem e a lubrificação, prolongando a vida útil e melhorando o desempenho do equipamento.

Bomba em Aço INOX com gaxetas e vedações PTFE e couro, proporcionando durabilidade e alto desempenho.

CARACTERÍSTICAS

Vazão de até 25 Litros/min.

Pressão de trabalho de 9.282 PSI.

Equipada com filtro regulador e lubrificador.

Taxa de compressão: 80:1.

Conjunto motor pneumático de 280mm.

Com carrinho para Transporte.

Nível de ruído de apenas 75 decibéis.

Entrada de ar de 3/4.

INDICAÇÕES DE USO

Indicada para aplicações de pintura com tintas industriais, sintéticas ou acrílicas.

Ideal para aplicações em pintura naval, estruturas metálicas, usinas, silos e outras aplicações que necessitem cobertura com tintas e revestimentos de alta espessura e teor de sólidos.



	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	105cm	70cm	56cm

DADOS ADICIONAIS

RELAÇÃO	80:1
MÁX. PRESSÃO AR	8 bar - 115 PSI
MÁX. PRESSÃO MATERIAL	640 bar - 9.282 PSI
CAPACIDADE DA BOMBA	25 LITROS/MIN.
PESO BRUTO	93,55kg
COMPRESSOR INDICAÇÃO	7 bar/20 pés vazão



Montado no
BRASIL



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br