



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT PORTA BICOS NAUBER
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 23/05/2025-03

NAUBER[®]

MAQUINAS



PORTA BICOS NAUBER

Referência vide abaixo

PORTA BICO ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de alumínio padrão 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.
Suporta pressão de até 5.000 PSI.

INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.



Referência: 4230



Referência: 4230

PORTA BICO INOX

DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.
Suporta pressão de até 7.250 PSI.

INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.

PORTA BICO UHD

DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm.
Suporta pressão de até 7.250 PSI.

INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.
Especialmente indicado para Linha Industrial.



Referência: 4229

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
TODOS OS MODELOS	15,1cm	9cm	3,5cm

PESO BRUTO	
TODOS OS MODELOS	65g



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br